

ACL. **Fipa acl message structure specification**. December 2002.

AGHA, G. A.. **Abstracting interaction patterns: A programming paradigm for open distributed systems**. In E. Najm and J.-B. Stefani, editors, *Formal Methods for Open Object-based Distributed Systems IFIP Transactions*. Chapman & Hall, 1997.

ALDEWERELD, H. M., GROSSI, D., DIGNUM, F.P.M., & VAZQUEZ SALCEDA, J. **Designing Normative Behavior via Landmarks**. In O. Boissier, J. Padget, V. Dignum, G. Lindemann, E. Matson, S. Ossowski, J. Sichman, & J. Vazquez Salceda (Eds.), *Post-proceedings of the International Workshops on Agents, Norms and Institutions for Regulated Multi-Agent Systems Vol. 3913. LNCS* (pp. 157-169). Springer_Verlag, 2006a.

ALDEWERELD, H.M., VAZQUEZ SALCEDA, J., DIGNUM, F.P.M., & MEYER, J-J.CH. **Verifying Norm Compliancy of Protocols**. In O. Boissier, J. Padget, V. Dignum, G. Lindemann, E. Matson, S. Ossowski, J. Sichman, & J. Vazquez Salceda (Eds.), *Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Multi-Agent Systems* (LNCS/ LNAI, 3913) (pp. 231-245). Berlin/ Heidelberg: Springer, 2006b.

ALONSO, E. **Rights and Coordination in Multi-Agent Systems**. In UKMAS, 1998.

ARTIKIS, A. **Executable Specification of Open Norm-governed Computational Systems**. PhD thesis, Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London, 2003.

AWT. **Abstract Window Toolkit (AWT)**. Disponível em: <<http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/awt/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

BACEN. **Manual do Usuário do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)**. Banco Central do Brasil. Versão 1.0, de 1º de setembro de 2005.

BCB. **Banco Central do Brasil - Glossário**. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/?GLOSSARIO>> Acesso em: 19 Junho 2007.

BOMAN, M. **Norms in Artificial Decision Making**. *Artificial Intelligence and Law*, 7(1):17–35. 1999.

BOMAN, M. AND VERHAGEN, H. **Social Intelligence as Norm Adaption**. In

Dautenhahn, K. and Edmonds, B., editors, Workshop on Socially Situated Intelligence SAB'98, pages 17–25. 1998.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **The Unified Modeling Language Reference Manual**, Second Edition. Addison-Wesley, 2004.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar: **UML Guia do Usuário**. 2ª Edição (Abrange UML 2.0). Ed. Campus. 2006

BOWEN, K. A.. **Prolog**. In: PROCEEDINGS OF THE 1979 ANNUAL CONFERENCE, p. 14–23. ACM Press, 1979.

CARVALHO, G. R. **G-Frameworks: Uma Abordagem para a Reutilização de Leis de Interação em Sistemas Multiagentes Abertos**. TESE DE DOUTORADO. PUC-RJ, Departamento de Informática. Maio 2007.

CARVALHO, R. W. **Um ambiente de suporte para uma linguagem de modelagem de sistemas multi-agentes**. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. PUC-RJ, Departamento de Informática. Maio 2005.

CASTELFRANCHI C., DIGNUM F., JONKER C., TREUR J. **Deliberate Normative Agents: Principles and Architecture**. In , *Intelligent Agents: Theories, Architectures, Languages* (pp. 65-77). Springer, Berlin, 2000.

COLMERAUER, A. and ROUSSEL, P.. **The birth of Prolog**. Groupe Intelligence Artificielle, Unité de Recherche Associée au CNRS 816, Faculté des Sciences de Luminy, November 1992.

CONTE, R. AND CASTELFRANCHI, C. **Cognitive and Social Action**. UCL Press, 1995.

CONTE, R., CASTELFRANCHI, C., AND DIGNUM, F. **Autonomous Norm Acceptance**. In *Müller, J., Singh, M. P., and Rao, A. S., editors, Proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Agents V : Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL-98), volume 1555, pages 99–112*. Springer-Verlag: Heidelberg, Germany, 1999.

CRUZ, D. de La. **Islander: un Editor d' institutions électroniques**. Master's thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001.

DAVIS. **Software Requirements Engineering**. Second Edition, IEEE Computer Society Press, 1997.

DIGNUM, F.. **Agents, markets, institutions, and protocols**. In: *Agent Mediated Electronic Commerce, The European AgentLink Perspective.*, p.98-114. Springer-Verlag, 2001b.

DIGNUM, F.P.M. **Abstract Norms and Electronic Institutions**. In G. LINDEMANN, D. MODLT, M. PAOLUCCI, & B. Yu (Eds.), *Proceedings of International Workshop on Regulated Agent-Based Social Systems: Theories and*

Applications (RASTA'02) (pp. 93-104). Bologna, Italy. 2002.

DIGNUM, V. AND DIGNUM, F.. **Modeling agent societies: Coordination frameworks and institutions**. In P. Brazdil and A. Jorge (eds.), *Progress in Artificial Intelligence*, LNAI 2258, Springer-Verlag, pp. 191– 204, 2001a.

DIGNUM, V., VÁZQUEZ-SALCEDA, J., & DIGNUM, F.P.M. **A Model of Almost Everything: Norms Structure and Ontologies in Agent Organizations**. In N. Jennings, C. Sierra, L. Sonenberg, & M. Tambe (Eds.), *Proceedings AAMAS'04*. New York: ACM, 2004.

ECLIPSE. **Eclipse.org home**. Disponível em: <<http://www.eclipse.org>> Acesso em: 01 Fevereiro 2007.

ECLIPSE - HELP. **PlatformPlug-in Developer Guide**. Disponível em: <<http://help.eclipse.org/help30/index.jsp>> Acesso em: 01 Junho 2007.

EMF. **Eclipse Modeling Framework Project (EMF)**. Disponível em: <<http://www.eclipse.org/emf>> Acesso em: 01 Junho 2007.

ESTEVA, M., PADGET, J. AND SIERRA, C. **Formalizing a language for institutions and norms**. In J.-J. Ch. Meyer and M. Tambe (eds.), *Intelligent Agents VIII*, Vol. 2333 of LNAI, Springer-Verlag, pp. 348–366, 2001.

ESTEVA, M., CRUZ, D. de La and SIERRA, C.. **ISLANDER: an Electronic Institution Editor**. In Proc. 1st Int'l Joint Conf. on Autonomous Agents & Multi-Agent Systems (AAMAS 2002).

ESTEVA, M.. **Eletronic Institutions: from specification to development**. PhD thesis, Technical University of Catalonia, 2003.

FININ, T.; FRITZSON, R.; MCKAY, D. ; MCENTIRE, R.. **KQML as an Agent Communication Language**. In: Adam, N.; Bhargava, B. ; Yesha, Y., editors, *PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CIKM'94)*, p. 456–463, Gaithersburg, MD, USA, 1994. ACM Press.

FIPA: FOR INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS, F. F.. **Fipa contract net interaction protocol specification**, Dezembro 2002.

GARCÍA-CAMINO, A., RODRÍGUEZ-AGUILAR, J-A., SIERRA, C. AND VASCONCELOS, W. **Norm-Oriented Programming of Electronic Institutions: A Rule-based Approach**. In *Coordination, Organization, Institutions and Norms in agent systems (COIN'06) in Fifth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. (AAMAS'06)*, May 2006.

GATTI, M. A. C. **Fidedignidade de Sistemas Multiagentes Abertos Governados por Leis**. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. PUC-RJ, Departamento de Informática. Agosto 2006.

GROSSI, D., ALDEWERELD, H.M., & DIGNUM, F.P.M. *Ubi lex ibi poena*.

Designing norm enforcement in electronic institutions. In *Preproceedings of COIN@AAMAS'06*. 2006.

JARKE et all. **Nature Requirements Engineering**. Sahaker Verlag, 1999.

JAVA. **Java Technology**. Disponível em: <<http://www.sun.com/java/>> Acesso em: 03 Fevereiro 2007.

JENNINGS, N. R. and WOOLDRIDGE, M. J.. **Applications of Intelligent Agents**. In Jennings, N. R. and Wooldridge, M. J., editors, *Agent Technologies: Foundations, Applications, and Markets*, pages 3-28. Springer-Verlag: Heilderberg, Alemanha 1998.

JONES, A. AND SERGOT, M. **On the Characterisation of Law and Computer Systems: The Normative Systems Perspective**. In *Meyer, J.-J., editor, Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification*. John Wiley and Sons, 1993.

JUNIT. **JUnit, Testing Resources for Extreme Programming**. Disponível em: <<http://www.junit.org/index.htm>> Acesso em: 01 Junho 2007.

KEPHART, J. O.; CHESS, D. M.. **The vision of autonomic computing**. IEEE Computer Magazine, 36(1):41–50, January 2003.

KOLLINGBAUM, M.J. **Norm-Governed Practical Reasoning Agents**. PhD Thesis, University of Aberdeen, 2005.

KOLLINGBAUM, M. J. AND NORMAN, T. J.. **NoA - A normative agent architecture**. In *Proceedings of the Eighteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pages 1465-1466, 2003a.

KOLLINGBAUM, M. J. AND NORMAN, T. J.. **Norm adoption in the noa agent architecture**. In *Proceedings of the Second International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, P. 1038–1039. Acm Press, 2003b.

KROGH, C. **The Rights of Agents**. In *ATAL'95*. 1995

LGI **Law-Governed Interaction**, 18 June 2005. <<http://www.moses.rutgers.edu/>>

LESKI – o Wiki do LES (URL). **Sistemas Multiagentes**. Disponível em: <http://wiki.les.inf.puc-rio.br/index.php/Sistemas_Multiagentes> Acesso em: 01 Fevereiro 2007a.

LESKI – o Wiki do LES (URL). **XMLaw - Governing Software Agents**. Disponível em: <http://wiki.les.inf.puc-rio.br/index.php/XMLaw_-_Governing_Software_Agents> Acesso em: 01 Fevereiro 2007b.

MARIA, B. A. **Usando a abordagem MDA no desenvolvimento de sistemas multi-agentes**. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. PUC-RJ, Departamento de Informática. Abril 2005.

MDA. **OMG Model Driven Architecture**. Disponível em: <www.omg.org/mda/> Acesso em: 01 Junho 2007.

MENEZES, P.B.. **Linguagens Formais e Autômatos**, Editora Sagra-. Luzzato, 1997.

MEYER, J.-J. CH.. **A different approach to deontic logic: Deontic logic viewed as a variant of dynamic logic**. Notre Dame Journal of Formal Logic, 29(1):109–136, 1988.

MINSKY, N.H., UNGUREANU, V.. **Law-governed interaction: a coordination and control mechanism for heterogeneous distributed systems**. ACM Transactions on Software Engineering Methodology, 9(3):273-305, 2000.

MINSKY, N.H.. **Law Governed Interaction (LGI): A Distributed Coordination and Control Mechanism (An Introduction, and a Reference Manual)**. Disponível em: web: <<http://www.cs.rutgers.edu/~minsky/>> Acesso em: 22 Fevereiro 2007. Department of Computer Science. Rutgers University. Version 0.9.2, 2005.

NETBEANS. **Welcome to NetBeans**. Disponível em: <<http://www.netbeans.org/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

OMG **Unified Modeling Language Specification**, Version 2.0, February 2007. <<http://www.omg.org/uml/>>

PAES, R. B.. **Regulando a Interação de Agentes em Sistemas Abertos - uma Abordagem de Leis**. DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. PUC-RJ, Departamento de Informática. Março 2005a.

PAES, R., CARVALHO, G. R., LUCENA, C.J.P., ALENCAR, P. S. C., ALMEIDA, H.O.; AND SILVA, V. T. **Specifying Laws in Open Multi-Agent Systems**. In: Agents, Norms and Institutions for Regulated Multi-agent Systems (ANIREM), AAMAS'2005. 2005b.

PAES, R.B; LUCENA, C.J.P; ALENCAR, P.S.C. **A Mechanism for Governing Agent Interaction in Open Multi-Agent Systems**. MCC nº 30/05, Depto de Informática, PUC-Rio, 31 p., 2005c.

RAO, A.S., AND GEORGEFF, M.P. **Modeling rational agents within a BDI architecture**. In: R. Fikes and E. Sandewall (eds.), Proceedings of the Second Conference on Knowledge Representation and Reasoning, Morgan Kaufman, pp. 473-484. 1991.

SEARLE, J. R.. **Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language**. Cambridge University Press, January 1969.

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, URL, **Deontic Logic**. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fevereiro de 2006. Disponível em: <<http://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/>> Acesso em: Março de 2007.

SWING. **Project Swing (JavaTM Foundation Classes) Software**. Disponível

em: <<http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/swing/index.html>> Acesso em: 01 Junho 2007.

SWT. **SWT: The Standard Widget Toolkit.** Disponível em: <<http://www.eclipse.org/swt/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

VAZQUEZ SALCEDA, J., e DIGNUM, F.P.M. **Modelling Electronic Organizations.** In V. Marik, J. Muller, & M. Pechoucek (Eds.), *Multi-Agent Systems and Applications III*. Berlin: Springer Verlag, 2003.

VÁZQUEZ-SALCEDA, J., ALDEWERELD, H.M., & DIGNUM, F.P.M. **Norms in multiagent systems: From theory to practice.** *International Journal of Computer Systems Science & Engineering*, 20(4), 225-236. 2005

VISUAL PARADIGM. **Visual Paradigm for UML.** Disponível em: <www.visual-paradigm.com/product/vpuml/> Acesso em: 01 Junho 2007.

WOOLDRIDGE, M., WEISS, G. and CIANCARINI, P. **Revised papers and invited contributions.** In Springer, editor, *Agent-Oriented Software Engineering II, Second International Workshop, AOSE*, volume 2222, Montreal, Canada, May 2001.

WOOLDRIDGE, M., JENNINGS, N. R. and KINNY, D. **A methodology for agent-oriented analysis and design.** In *Proceedings of the third annual conference on Autonomous Agents (AGENTS' 99)* 1999.

XALAN. **Xalan-Java Version 2.7.0.** Disponível em: <<http://xml.apache.org/xalan-j/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

XML. **Extensible Markup Language (XML).** Disponível em: <<http://www.w3.org/XML/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

XML Schema. **W3C XML Schema.** Disponível em: <<http://www.w3.org/XML/Schema>> Acesso em: 01 Junho 2007.

XPATH. **XML Path Language (XPath).** Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/xpath/>> Acesso em: 01 Junho 2007.

ZAMBONELLI, F.. **Abstractions and infrastructures for the design and development of mobile agent organizations.** In M. Wooldridge, G. Weiss, and P. Ciancarini (eds.), *Agent-Oriented Software Engineering II, LNCS 2222*, Springer-Verlag, pp. 245–262, 2002.

Apêndice I

Como Modelar em LawML com a Ferramenta CASE

Este apêndice apresenta informações importantes da ferramenta CASE usada para a especificação da lei. O desenvolvedor de leis deve seguir cuidadosamente as orientações desse apêndice para garantir a transformação correta pela ferramenta *LawGenerator*.

Para especificar a lei de interação na ferramenta, deve-se importar o modelo conceitual¹⁴ do Diagrama de Instâncias de Elementos de Lei (DIEL) da LawML, que contém as classes relativas aos elementos de lei que serão instanciadas nos diagramas de objetos, relacionados aos diagramas de instâncias.

Dentro da aplicação, o desenvolvedor de leis deve clicar no menu “File > Import> XML” e selecionar o arquivo XML¹⁵ que contém o modelo conceitual do DIEL. Trata-se de um *template*, um ponto de partida para a especificação de leis em LawML. Após realizar a importação, o desenvolvedor de leis deve “salvar como um novo projeto”, para evitar a edição direta sobre o *template*. Veja a tela da aplicação (Figura I-1) com o novo projeto que contém apenas o modelo conceitual.

¹⁴ Veja as Figuras 4-1 e 4-2.

¹⁵ O arquivo pode ser obtido em http://wiki.les.inf.puc-rio.br/index.php/Ricardo_Gralhoz




Figura I-1 – Projeto do Visual Paradigm que contém apenas o modelo conceitual.

Como o DIEL corresponde ao Diagrama de Objetos da UML, o DCIEL corresponde ao Diagrama de Comunicação e o DEP corresponde ao Diagrama de Estados, para criar um diagrama LawML, basta criar no editor seu respectivo diagrama da UML.

A seguir, exemplos simples de especificação LawML com o uso dessa ferramenta.

DIEL

Cada instância de elemento de lei desse diagrama deve ser uma instância de uma classe definida no modelo conceitual. Portanto, ao se criar uma instância nesse diagrama, deve-se definir seu classificador – um elemento de lei. Veja na Figura I-2 um exemplo.




Figura I-2 – Exemplo de atribuição de classificador a uma instância

A atribuição de valores aos atributos é feita com base nos atributos do elemento de lei disponíveis no metamodelo. Veja um exemplo na Figura I-3.

Quando uma atribuição de valor a um atributo exigir um tipo/formato especial, o tipo/formato deve ser respeitado, ao adicionar o elemento de maneira textual no atributo. Veja um exemplo na Figura I-4.




Figura I-3 – Exemplo de atribuição de valor a atributo de uma instância




Figura I-4 – Exemplo de atribuição de valor com formato especial a atributo

A criação de vínculos entre as instâncias é feita de maneira semelhante à da UML, coloca-se o nome do vínculo e de papéis, quando obrigatório e/ou permitido. Veja um exemplo na Figura I-5.




Figura I-5 – Exemplo de vínculos entre instâncias

As instâncias de classes de associação (*assinatura*, *criador*, e *participante*) são criadas de maneira especial. Como a ferramenta não apresenta esta funcionalidade para as instâncias, o desenvolvedor de leis deve criar uma instância de classe de associação de maneira usual e conectá-la ao seu respectivo vínculo através de um “conector genérico”. Veja um exemplo na Figura I-6.




Figura I-6 – Exemplo instância de classe de associação

DCIEL

Para cada instância que participa desse diagrama, é necessária a criação de uma “linha de vida” (*lifeline*). Cada vínculo deve ter como “nome” o estereótipo << ativation >> (ativação) ou << deactivation >> (desativação). O evento é representado através de uma “mensagem” trocada entre as instâncias. O “nome” é o elemento que caracteriza o tipo do evento. Veja um exemplo na Figura I-7.




Figura I-7 – Exemplo de DCIEL no Visual Paradigm

DEP

Os estados e transições são representados de maneira análoga à de UML. Como cada DEP deve ser obrigatoriamente associado a uma instância de Protocolo, utiliza-se, para isso, um recurso especial de representação nessa ferramenta: coloca-se no campo de documentação (*documentation*) da especificação do diagrama um texto “*protocol=<protocol-id>*”, onde *<protocol-id>* indica o protocolo associado a esse diagrama. Veja um exemplo na Figura I-8.




Figura I-8 – Exemplo de representação de um DEP associado a um protocolo

O atributo *id* de um estado, assim como seu *tipo* (no caso de conclusão com sucesso ou com falha) são representados no campo de documentação (*documentation*) da especificação do estado, conforme indicado na Figura I-9.




Figura I-9 – Exemplo de atributos de Estado

O evento de ativação (ou desativação) como efeito da ativação da transição é representado no campo “efeito” (*effect*) da especificação da transição. Veja um exemplo na Figura I-10.




Figura I-10 – Exemplo de efeito da ativação de uma transição

As condições de guarda da transição (restrições e normas ativas) são representadas no campo “guarda” (*guard*) da especificação da transição, conforme mostrado na Figura I-11.

O evento de ativação da transição é representado na aba “*triggers*” da especificação da transição, conforme mostrado na Figura I-12.

Após as tarefas especificação da lei e validação da consistência, o desenvolvedor de lei deve exportar o modelo para um arquivo XML, que será lido pelo sistema *LawGenerator*. Ele deve clicar no menu “File > Export> XML” e selecionar o nome (e endereço) do arquivo XML a ser exportado.




Figura I-11 – Exemplo de representação de condições de guarda de uma transição




Figura I-12 – Exemplo de evento de ativação de uma transição

Anexo A.

Gramática do XMLaw – XML Schema Definition

A seguir, segue a gramática do XMLaw, segundo o formato XML Schema (XML Schema, URL, 2007). As leis especificadas em XMLaw em arquivos XML devem respeitar esse XML Schema Definiiton (XSD).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- W3C Schema generated by XMLSpy v2006 sp2 U Rgralhoz (PUC) in 13/03/2007-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2001/XInclude"
    schemaLocation="C:\include.xsd"/>
  <xs:element name="Action">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Element" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="class" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="type" type="class-typeType" use="optional"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Activations">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Element" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

<xs:element name="ActiveNorms">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Norm" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="ref">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction
base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Assignee">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="role-ref" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="role-instance" use="optional">
      <!--use="required" -->
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Clock">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Activations"/>
      <xs:element ref="Deactivations" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type" type="clock-typeType"
use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:attribute name="tick-period" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Constraint">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="class" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="semantics" use="optional">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="type" type="class-typeType" use="optional"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Constraints">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Constraint" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Content">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Entry" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Creator">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ActiveNorms" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="role_ref" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Creators">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Creator" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CriticalityAnalysis">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Weight" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Increases" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Decreases" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Deactivations">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Element" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Decrease">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Assignee" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:attribute name="event-id" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="event-type" type="event-typeType"
use="required"/>
        <xs:attribute name="value" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Decreases">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Decrease" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Element">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ref" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="event-type" type="event-typeType"
use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entrance">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Participant" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entry">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="key" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>

```

```

        <xs:attribute name="value" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Increase">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Assignee" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="event-id" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="event-type" type="event-typeType"
use="required"/>
        <xs:attribute name="value" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Increases">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Increase" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LawOrganization">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="CriticalityAnalysis" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="Role" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Scene" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Action" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Clock" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="name" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Laws">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="LawOrganization"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Message">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Content"/>
            <xs:element ref="Sender"/>
            <xs:element ref="Receivers"/>
            <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="performative" type="performative-typeType"
use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Messages">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Message" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Norm">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="Assignee" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="Activations"/>
          <xs:element ref="Deactivations" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="Constraints" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="type" type="norm-typeType"
use="required"/>
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Participant">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ActiveNorms" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="State" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="ref">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction
base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="role_ref" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="limit" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

<xs:element name="Protocol">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Messages"/>
      <xs:element ref="States"/>
      <xs:element ref="Transitions"/>
      <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Receiver">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="role-ref" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="role-instance" use="optional">
      <!--"required"-->
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Receivers">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Receiver" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Role">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Scene">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="CriticalityAnalysis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Creators"/>
      <xs:element ref="Protocol"/>
      <xs:element ref="Entrance"/>
      <xs:element ref="Action" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Clock" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="Norm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="xi:include" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="time-to-live" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sender">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="role-ref" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="role-instance" use="optional">
      <!-- required-->
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="State">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="type" type="state-typeType" use="required"/>
    <xs:attribute name="label" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="States">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="State" minOccurs="2"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transition">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ActiveNorms" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Constraints" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="from" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="to" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ref" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:attribute name="event-type" type="event-typeType"
use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transitions">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Transition" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Weight">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ref" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="message"/>
                    <xs:enumeration value="role"/>
                    <xs:enumeration value="clock"/>
                    <xs:enumeration value="norm"/>
                    <xs:enumeration value="transition"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="value" use="required">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="event-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="message_arrival"/>
        <xs:enumeration value="transition_activation"/>
        <xs:enumeration value="clock_tick"/>
        <xs:enumeration value="deactivation_event"/>
        <xs:enumeration value="norm_activation"/>
        <xs:enumeration value="clock_activation"/>
        <xs:enumeration value="final_state_reached"/>
        <xs:enumeration value="time_to_live_elapsed"/>
        <xs:enumeration value="failure_scene_completion"/>
        <xs:enumeration value="successful_scene_completion"/>
        <xs:enumeration value="action_activation"/>
        <xs:enumeration value="role_activation"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="role_deactivation"/>
        <xs:enumeration value="clock_timeout"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="class-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="abstract"/>
        <xs:enumeration value="completes"/>
        <xs:enumeration value="extends"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="clock-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="once"/>
        <xs:enumeration value="periodic"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="norm-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="obligation"/>
        <xs:enumeration value="permission"/>
        <xs:enumeration value="prohibition"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="performative-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="accept-proposal"/>
        <xs:enumeration value="cancel"/>
        <xs:enumeration value="cfp"/>
        <xs:enumeration value="inform"/>
        <xs:enumeration value="propose"/>
        <xs:enumeration value="refuse"/>
        <xs:enumeration value="reject-proposal"/>
        <xs:enumeration value="request"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="state-typeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="execution"/>
        <xs:enumeration value="failure"/>
        <xs:enumeration value="initial"/>
        <xs:enumeration value="success"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Anexo B.

Código no formato XMLaw do SELIC

A seguir, segue o código no formato XMLaw da especificação da lei do SELIC (Capítulo 6) gerado pela ferramenta *LawGenerator* (Capítulo 5) a partir da especificação do modelo da lei em LawML (Capítulo 4) e validado pela gramática do XMLaw (Anexo A).

```
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<Laws>
  <LawOrganization id="bc" name="Banco Central">
    <Role id="comprador"/>
    <Role id="vendedor"/>
    <Role id="selic"/>
    <Scene id="OpCompPUAberto" time-to-live="infinity">
      <Creators>
        <Creator role_ref="selic"/>
      </Creators>
      <Protocol id="protocoloNegociacao">
        <Messages>
          <Message id="comeco" performative="inform">
            <Content>
              <Entry key="anuncio" value="Negocia&#xe7;&#xf5;es abertas"/>
            </Content>
            <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
            <Receivers>
              <Receiver role-instance="?" role-ref="comprador"/>
              <Receiver role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
            </Receivers>
          </Message>
          <Message id="reqCompra2" performative="cfp">
            <Content>
              <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
              <Entry key="TpCompr" value="02"/>
            </Content>
            <Sender role-instance="?" role-ref="comprador"/>
            <Receivers>
              <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
            </Receivers>
          </Message>
        </Messages>
      </Protocol>
    </Scene>
  </LawOrganization>
</Laws>
```

```

</Message>
<Message id="reqCompra4" performative="cfp">
  <Content>
    <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
    <Entry key="TpCompr" value="04"/>
  </Content>
  <Sender role-instance="?" role-ref="comprador"/>
  <Receivers>
    <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
  </Receivers>
</Message>
<Message id="reqVenda2" performative="cfp">
  <Content>
    <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
    <Entry key="TpCompr" value="02"/>
  </Content>
  <Sender role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
  <Receivers>
    <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
  </Receivers>
</Message>
<Message id="reqVenda4" performative="cfp">
  <Content>
    <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
    <Entry key="TpCompr" value="04"/>
  </Content>
  <Sender role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
  <Receivers>
    <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
  </Receivers>
</Message>
<Message id="aguardoCompra" performative="inform">
  <Content>
    <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
    <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    <Entry key="SitOpSEL" value="negociacao_aguardando_compra"/>
  </Content>
  <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
  <Receivers>
    <Receiver role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
  </Receivers>
</Message>
<Message id="aguardoVenda" performative="inform">
  <Content>
    <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
    <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    <Entry key="SitOpSEL" value="negociacao_aguardando_venda"/>
  </Content>

```

```

    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
      <Receiver role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    </Receivers>
  </Message>
  <Message id="CompraOK" performative="inform">
    <Content>
      <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
      <Entry key="NOPRET" value="\\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
      <Receiver role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    </Receivers>
  </Message>
  <Message id="VendaOK" performative="inform">
    <Content>
      <Entry key="CodMsg" value="SEL1054"/>
      <Entry key="NOPRET" value="\\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
      <Receiver role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    </Receivers>
  </Message>
</Messages>
<States>
  <State id="psInicioNegociacao" label="psInicioNegociacao" type="initial"/>
  <State id="inicioNegociacao" label="Inicio da Negociacao" type="execution"/>
  <State id="nenhumaSolicitacao" label="Negociacao aberta" type="execution"/>
  <State id="compraSolicitada" label="Pedido de Compra Solicitado"
type="execution"/>
  <State id="vendaSolicitada" label="Pedido de Venda Solicitado"
type="execution"/>
  <State id="negociacaoExecutada" label="Negocia&#xe7;&#xe3;o
Executada&#xA; (match de compra e venda)" type="execution"/>
  <State id="negociacaoFinalizada1" label="Negociacao Concluida&#xA; (1/2)"
type="execution"/>
  <State id="negociacaoFinalizada2" label="Negociacao Concluida (1/2)"
type="success"/>
</States>
<Transitions>
  <Transition id="automatica1" ref="" event-type="message_arrival"
from="psInicioNegociacao" to="inicioNegociacao"/>
  <Transition id="t0" ref="comeco" event-type="message_arrival"
from="inicioNegociacao" to="nenhumaSolicitacao"/>

```



```

    <Transition id="t2" ref="reqCompra4" event-type="message_arrival"
from="nenhumaSolicitacao" to="compraSolicitada">
    <Constraints>
    <Constraint id="ConditionNOPRET"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.constraint.ConditionNOPRET"/>
    </Constraints>
    </Transition>
    <Transition id="t1" ref="reqCompra2" event-type="message_arrival"
from="nenhumaSolicitacao" to="compraSolicitada">
    <Constraints>
    <Constraint id="ConditionNOPRET"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.constraint.ConditionNOPRET"/>
    </Constraints>
    </Transition>
    <Transition id="t4" ref="reqVenda4" event-type="message_arrival"
from="nenhumaSolicitacao" to="vendaSolicitada">
    <Constraints>
    <Constraint id="ConditionNOPRET"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.constraint.ConditionNOPRET"/>
    </Constraints>
    </Transition>
    <Transition id="t3" ref="reqVenda2" event-type="message_arrival"
from="nenhumaSolicitacao" to="vendaSolicitada">
    <Constraints>
    <Constraint id="ConditionNOPRET"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.constraint.ConditionNOPRET"/>
    </Constraints>
    </Transition>
    <Transition id="t5" ref="aguardoVenda" event-type="message_arrival"
from="compraSolicitada" to="compraSolicitada"/>
    <Transition id="t6" ref="aguardoCompra" event-type="message_arrival" from="
vendaSolicitada" to="vendaSolicitada"/>
    <Transition id="t7" ref="reqVenda2" event-type="message_arrival"
from="compraSolicitada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t8" ref="reqVenda4" event-type="message_arrival"
from="compraSolicitada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t9" ref="reqCompra2" event-type="message_arrival" from="
vendaSolicitada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t10" ref="reqCompra4" event-type="message_arrival" from="
vendaSolicitada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t11" ref="aguardoCompra" event-type="message_arrival" from="
negociacaoExecutada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t12" ref="aguardoVenda" event-type="message_arrival" from="
negociacaoExecutada" to="negociacaoExecutada"/>
    <Transition id="t13" ref="CompraOK" event-type="message_arrival" from="
negociacaoExecutada" to="negociacaoFinalizada1"/>

```

```

        <Transition id="t14" ref="VendaOK" event-type="message_arrival" from="
negociacaoFinalizada1" to="negociacaoFinalizada2"/>
    </Transitions>
</Protocol>
<Entrance>
    <Participant limit="1" role_ref="comprador">
        <State ref="nenhumaSolicitacao"/>
    </Participant>
    <Participant limit="1" role_ref="vendedor">
        <State ref="nenhumaSolicitacao"/>
        <State ref="compraSolicitada"/>
    </Participant>
    <Participant limit="1" role_ref="selic">
        <State ref="inicioNegociacao"/>
    </Participant>
</Entrance>
</Scene>
<Scene id="OpRecompPUAberto" time-to-live="infinity">
    <Creators>
        <Creator role_ref="selic"/>
    </Creators>
    <Protocol id="protocoloRenegociacao">
        <Messages>
            <Message id="reqRevenda1" performative="cfp">
                <Content>
                    <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
                    <Entry key="TpCompr" value="01"/>
                    <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
                </Content>
                <Sender role-instance="?" role-ref="comprador"/>
                <Receivers>
                    <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
                </Receivers>
            </Message>
            <Message id="reqRevenda3" performative="cfp">
                <Content>
                    <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
                    <Entry key="TpCompr" value="03"/>
                    <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
                </Content>
                <Sender role-instance="?" role-ref="comprador"/>
                <Receivers>
                    <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
                </Receivers>
            </Message>
            <Message id="reqRecompra1" performative="cfp">
                <Content>

```

```

        <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
        <Entry key="TpCompr" value="01"/>
        <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    <Receivers>
        <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
    </Receivers>
</Message>
<Message id="reqRecompra3" performative="cfp">
    <Content>
        <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
        <Entry key="TpCompr" value="03"/>
        <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    <Receivers>
        <Receiver role-instance="?" role-ref="selic"/>
    </Receivers>
</Message>
<Message id="RevendaOK" performative="inform">
    <Content>
        <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
        <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
        <Receiver role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    </Receivers>
</Message>
<Message id="RecompraOK" performative="inform">
    <Content>
        <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
        <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
        <Receiver role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    </Receivers>
</Message>
<Message id="aguardoRevenda" performative="inform">
    <Content>
        <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
        <Entry key="NOPRET" value="\d+"/>
        <Entry key="SitOpSEL" value="negociacao_aguardando_revenda"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>

```

```

    <Receivers>
      <Receiver role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    </Receivers>
  </Message>
  <Message id="aguardoRecompra" performative="inform">
    <Content>
      <Entry key="CodMsg" value="SEL1056"/>
      <Entry key="NOPRET" value="\\d+"/>
      <Entry key="SitOpSEL" value="negociacao_aguardando_recompra"/>
    </Content>
    <Sender role-instance="?" role-ref="selic"/>
    <Receivers>
      <Receiver role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    </Receivers>
  </Message>
</Messages>
<States>
  <State id="renegociacaoFinalizada2" label="Renegociacao Concluida (1/2)"
type="success"/>
  <State id="renegociacaoFinalizada1" label="Renegociacao Concluida&#xA; (1/2)"
type="execution"/>
  <State id="renegociacaoExecutada" label="Renegociacao Executada&#xA; (match
de compra e revenda)" type="execution"/>
  <State id="revendaSolicitada" label="Pedido de Revenda Solicitado"
type="execution"/>
  <State id="recompraSolicitada" label="Pedido de Recompra Solicitado"
type="execution"/>
  <State id="nenhumaResolicitacao" label="Renegociacao aberta" type="execution"/>
  <State id="psInicioRenegociacao" label="psInicioRenegociacao" type="initial"/>
</States>
<Transitions>
  <Transition id="automatica2" ref="" event-type="message_arrival"
from="psInicioRenegociacao" to="nenhumaResolicitacao"/>
  <Transition id="tr1" ref="reqRecompra1" event-type="message_arrival"
from="nenhumaResolicitacao" to="recompraSolicitada"/>
  <Transition id="tr2" ref="reqRecompra3" event-type="message_arrival"
from="nenhumaResolicitacao" to="recompraSolicitada"/>
  <Transition id="tr3" ref="reqRevenda1" event-type="message_arrival"
from="nenhumaResolicitacao" to="revendaSolicitada"/>
  <Transition id="tr4" ref="reqRevenda3" event-type="message_arrival"
from="nenhumaResolicitacao" to="revendaSolicitada"/>
  <Transition id="tr7" ref="reqRevenda1" event-type="message_arrival"
from="recompraSolicitada" to="renegociacaoExecutada"/>
  <Transition id="tr8" ref="reqRevenda3" event-type="message_arrival"
from="recompraSolicitada" to="renegociacaoExecutada"/>
  <Transition id="tr5" ref="aguardoRevenda" event-type="message_arrival"
from="recompraSolicitada" to="recompraSolicitada"/>

```

```

        <Transition id="tr9" ref="reqRecompra1" event-type="message_arrival"
from="revendaSolicitada" to="renegociacaoExecutada"/>
        <Transition id="tr10" ref="reqRecompra3" event-type="message_arrival" from="
revendaSolicitada" to="renegociacaoExecutada"/>
        <Transition id="tr6" ref="aguardoRecompra" event-type="message_arrival" from="
revendaSolicitada" to="revendaSolicitada"/>
        <Transition id="tr13" ref="RecompraOK" event-type="message_arrival"
from="renegociacaoExecutada" to="renegociacaoFinalizada1"/>
        <Transition id="tr14" ref="RevendaOK" event-type="message_arrival"
from="renegociacaoFinalizada1" to="renegociacaoFinalizada2"/>
        <Transition id="tr12" ref="aguardoRecompra" event-type="message_arrival"
from="renegociacaoExecutada" to="renegociacaoExecutada"/>
        <Transition id="tr11" ref="aguardoRevenda" event-type="message_arrival"
from="renegociacaoExecutada" to="renegociacaoExecutada"/>
    </Transitions>
</Protocol>
<Entrance>
    <Participant limit="1" role_ref="comprador">
        <ActiveNorms>
            <Norm ref="norma_obrigacao_de_revenda"/>
        </ActiveNorms>
        <State ref="nenhumaResolicitacao"/>
    </Participant>
    <Participant limit="1" role_ref="selic">
        <State ref="nenhumaResolicitacao"/>
        <State ref="recompraSolicitada"/>
        <State ref="renegociacaoExecutada"/>
    </Participant>
    <Participant limit="1" role_ref="vendedor">
        <ActiveNorms>
            <Norm ref="norma_obrigacao_de_recompra"/>
        </ActiveNorms>
        <State ref="nenhumaResolicitacao"/>
        <State ref="recompraSolicitada"/>
    </Participant>
</Entrance>
</Scene>
    <Action id="comprador_multado"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.action.FineAction">
        <Element event-type="clock_tick" ref="religio_obrigacao_de_revenda"/>
    </Action>
    <Action id="vendedor_multado"
class="br.pucrio.inf.les.law.application.selic.action.FineAction">
        <Element event-type="clock_tick" ref="religio_obrigacao_de_recompra"/>
    </Action>
    <Clock id="religio_obrigacao_de_revenda" tick-period="86400000" type="periodic">
        <Activations>

```

```

        <Element event-type="norm_activation"
ref="norma_obrigacao_de_revenda"/>
    </Activations>
    <Deactivations>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr3"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr4"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr7"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr8"/>
    </Deactivations>
</Clock>
<Clock id="relogio_proibicao_de_negociar" tick-period="864000000" type="once">
    <Activations>
        <Element event-type="norm_activation" ref="norma_obrigacao_de_revenda"/>
    </Activations>
    <Deactivations>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr3"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr4"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr7"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr8"/>
    </Deactivations>
</Clock>
<Clock id="relogio_obrigacao_de_recompra" tick-period="864000000"
type="periodic">
    <Activations>
        <Element event-type="norm_activation" ref="norma_obrigacao_de_recompra"/>
    </Activations>
    <Deactivations>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr1"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr2"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr9"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr10"/>
    </Deactivations>
</Clock>
<Clock id="relogio_proibicao_de_recompra" tick-period="864000000" type="once">
    <Activations>
        <Element event-type="norm_activation" ref="norma_obrigacao_de_recompra"/>
    </Activations>
    <Deactivations>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr1"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr2"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr9"/>
        <Element event-type="transition_activation" ref="tr10"/>
    </Deactivations>
</Clock>
<Norm id="norma_obrigacao_de_revenda" type="obligation">
    <Assignee role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    <Activations>
        <Element event-type="transition_activation" ref="t14"/>
    </Activations>

```

```

    <Deactivations>
      <Element event-type="norm_activation" ref="norma_proibicao_de_negociar"/>
      <Element event-type="transition_activation" ref="tr14"/>
    </Deactivations>
  </Norm>
  <Norm id="norma_proibicao_de_negociar" type="prohibition">
    <Assignee role-instance="?" role-ref="comprador"/>
    <Activations>
      <Element event-type="clock_timeout" ref="relogio_proibicao_de_negociar"/>
    </Activations>
  </Norm>
  <Norm id="norma_obrigacao_de_recompra" type="obligation">
    <Assignee role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    <Activations>
      <Element event-type="transition_activation" ref="t14"/>
    </Activations>
    <Deactivations>
      <Element event-type="norm_activation" ref="norma_proibicao_de_recompra"/>
      <Element event-type="transition_activation" ref="tr14"/>
    </Deactivations>
  </Norm>
  <Norm id="norma_proibicao_de_recompra" type="prohibition">
    <Assignee role-instance="?" role-ref="vendedor"/>
    <Activations>
      <Element event-type="clock_timeout" ref="relogio_proibicao_de_recompra"/>
    </Activations>
  </Norm>
</LawOrganization>
</Laws>

```